

Oznaka za naročilo: 51DB33MF21D1D | GTIN (EAN): 4069025442864


Opis izdelka:



Lunis 21 XL, downlight, omejitev bleščanja z reflektor, visok sijaj, UGR svetilke ≤ 22 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | stopnje refleksije 70/50/20), kot sevanja: široka porazdelitev, izstop svetlobe: direktno sevajoče, LED nazivni svetlobni tok: 2.600lm, barva svetlobe: 940, v kompletu: priključna sponka, 3-polna, priklop na omrežje: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, ohišje, okrogle oblike, material: aluminij tlačno ulito, prašno premazano, jet črna (RAL 9005), premer: 230mm, zaščitna stopnja (celota): IP20, zaščitna stopnja (na strani sobe): IP54, zaščitni razred (celota): zaščitni razred II (RII - zaščitno izoliranje), certifikacijski znak: CE, odpornost na udarce: IK03, dopustna okoliška temperatura za notranje prostore: -20..+40°C, enota pakiranja: 1 kos

IP 20 IK 03  

| | |
|-------------|---------------|
| Sijalke: | LED |
| Masa (kg): | 2,4 |
| GTIN (EAN): | 4069025442864 |



Oznaka za naročilo: 51DB33MF21D1D | GTIN (EAN): 4069025442864

Podroben tehnični opis:



Osnovni podatki

- Vrsta izdelka: downlight
- Ime izdelka: Lunis 21 XL
- Oznaka za naročilo: 51DB33MF21D1D

Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

Komponenta 1

Svetlobna tehnika:

- Omejitev bleščanja: reflektor, visok sijaj
- Kot sevanja: široka porazdelitev
- Izstop svetlobe: direktna porazdelitev
- UGR za smer pogleda z vzdolžno osjo svetilke: ≤ 22
- UGR za smer pogleda z bočno osjo svetilke: ≤ 22

Sijalke:

- Sijalke: v kompletu: LED
- Nazivni svetlobni tok: 2600lm
- Svetlobni izkoristek: 169lm/W
- Barvna temperatura: 4000K
- Indeks barvnega videza: CRI > 90
- Barva svetlobe: 940
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (začetno)
- Nazivna moč: 15,1W
- Dodatek: z linijskim ožičenjem, svetlobni tok pri delovanju z enosmernim tokom 100%, svetlobni tok, nastavljiv na svetilki v 8 stopnjah (2240/.../4330lm), priključena obremenitev glede na nastavitev svetlobnega toka (13,3/.../26,4W)

Obratovalna naprava:

- Nadzor: VKLOP/IZKLOP Multilumen

Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP20
- Zaščitna stopnja (na strani sobe): IP54
- Zaščitni razred: zaščitni razred II (RII - zaščitno izoliranje)
- Odpornost na udarce: IK03
- Temperaturno območje (delovanje): -20...+40°C
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE

Material, Barva

- ohišje: aluminij tlačno ulito, prašno premazano, jet črna (RAL 9005), okrogle oblike

Montaža

- Način montaže, mesto montaže: nadgradna montaža, na stropu
- Namestitev: posamična montaža

Električni priklop

- Priklop: priključna sponka, 3-polna
- Nazivna napetost: 220..240V, 0/50..60Hz, AC/DC

Mere, Masa

- Premer: 230mm
- Višina: 175mm
- Masa: 2,4kg

Servisna življenjska doba

- Nazivna servisna življenjska doba: 100000h (L80/B10) pri AT = 25°C, 50000h (L90/B10) pri AT = 25°C

Oznaka za naročilo: 51DB33MF21D1D | GTIN (EAN): 4069025442864

Mere:

