

Oznaka za naročilo: 5LZ904315 | GTIN (EAN): 4058352559925

Opis izdelka:



SITECO Connectkrmilnik, master, lokalni nadzor - samozadostni samostojni senzorji, možnost regulacije, način montaže: vgradnja, mesto montaže: v stropu, material: umetna masa, zaščitna stopnja (celota): IP20, zaščitni razred (celota): zaščitni razred II (RII - zaščitno izoliranje), certifikacijski znak: CE, napetost: 220..240V, vrsta napetosti: AC, 1 x vhod za tipkala, 1 x servisna tipka, 1 x DALI, enota pakiranja: 1 kos

IP 20  

Masa (kg): 0,1
GTIN (EAN): 4058352559925

Oznaka za naročilo: 5LZ904315 | GTIN (EAN): 4058352559925

Podroben tehnični opis:

Osnovni podatki

- Sistemska družina: SITECO Connect 32
- Vrsta izdelka: upravljanje razsvetljave-naprava
- Ime izdelka: SITECO Connect
- Oznaka za naročilo: 5LZ904315

Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

Komponenta 1

Obratovalna naprava:

- Nadzor: DALI, možnost regulacije

Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP20
- Zaščitni razred: zaščitni razred II (RII - zaščitno izoliranje)
- Temperaturno območje (delovanje): - 20..+60°C
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE

Material, Barva

- ohišje: umetna masa, v beli barvi (RAL 9010)
- Specifikacija barve: v beli barvi (RAL 9010)

Montaža

- Način montaže, mesto montaže: vgradnja, v stropu
- Dodatek: primerno le za uporabo v notranjih prostorih

Električni priklop

- Priklop: priključna sponka, 2-polna, maks. 1,5mm²
- Nazivna napetost: 220..240V, 50/60Hz, AC

Mere, Masa

- Dolžina: 108mm
- Širina: 30mm
- Višina: 21mm
- Masa: 0,1kg

Vhodi

1x vhod za tipkala

- Priklop: vijačna sponka, 2-polna, maks. 1,5mm²
- Posebnost: brez potenciala

1x servisna tipka

- Možnost: ponastaviti

Izhodi

1x DALI

- Priklop: vijačna sponka, 2-polna, maks. 1,5mm²
- Sistemski tok: DALI tok 96mA
- Posebnost: DALI, glavna funkcija, oddajanje naslovov, največ 32 EVG DALI