

**Oznaka za naročilo:** 59FD93002 | **GTIN (EAN):** 4069025528407

**Opis izdelka:** Mon31,TW,3x2.5<sup>2</sup>,L1.2m,term,3x2.5<sup>2</sup>,rec

Monsun 31, linijsko ožičenje, način montaže: vgradnja, komplet linijskega ožičenja,3-žilno, 2,5mm<sup>2</sup>, dolžina kabla: 1,2m, sponka,3-polno, maks. 2,5mm<sup>2</sup>, dolžina: 1.200mm, z zaščitnim vodnikom, zaščitni razred (celota): zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev), enota pakiranja: 1 kos



Masa (kg): 0,1  
GTIN (EAN): 4069025528407

**Oznaka za naročilo:** 59FD93002 | **GTIN (EAN):** 4069025528407

**Podroben tehnični opis:** Mon31,TW,3x2.5<sup>2</sup>,L1.2m,term,3x2.5<sup>2</sup>,rec

#### Osnovni podatki

- Vrsta izdelka: linijsko ožičenje
- Ime izdelka: Monsun 31
- Oznaka za naročilo: 59FD93002

#### Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

#### Komponenta 1

##### Sijalke:

- Dodatek: za linijsko ožičenje v svetilki, komplet linijskega ožičenja vsebuje temperaturno odporne posamične vodnike, priključne sponke in montažni pribor, halogen-free

##### Potrdila, standardi

- Zaščitni razred: zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev)

##### Montaža

- Način montaže, mesto montaže: vgradnja, v praznem ohišju
- Dodatek: ožičenje ene svetilke na drugo poteka s standardnim kablom (npr. NYM)

##### Mere, Masa

- Dolžina: 1200mm
- Masa: 0,1kg