


Oznaka za naročilo: 5EA3CLS02 | GTIN (EAN): 4069025570703

Opis izdelka:




SITECO Connect WirelessSmart Plug LoRaWAN, krmilnik za svetilke, radijski valovi, komunikacije: LoRaWAN, D4i tip A, upravljanje: nastavitve in delovanje na daljavo, senzorsko tehnologijo: senzor dnevne svetlobe, Smart Interface spodaj in zgoraj, Ključni LoRaWAN se prenašajo kot datoteka, način montaže: pričvrstitev z vijaki, mesto montaže: na svetilki, Smart Interface zgoraj: Zhaga, Smart Interface spodaj: Zhaga, material: PBT, napetost: 24V, vrsta napetosti: DC, zaščitna stopnja (celota): IP66, certifikacijski znak: CE, enota pakiranja: 1 komplet = 48 kosi

IP 66 CE

Masa (kg): 0,1
GTIN (EAN): 4069025570703

Oznaka za naročilo: 5EA3CLS02 | GTIN (EAN): 4069025570703

Podroben tehnični opis:



Osnovni podatki

- Sistemska družina: SITECO Connect
- Vrsta izdelka: krmilnik za svetilke
- Ime izdelka: SITECO Connect Wireless
- Oznaka za naročilo: 5EA3CLS02

Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

Komponenta 1

Obratovalna naprava:

- Nadzor: D4i, Smart Interface spodaj in zgoraj, Ključi LoRaWAN se prenašajo kot datoteka

Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP66
- Temperaturno območje (delovanje): -40..+70°C
- Standard: po knjigi Zhaga 18
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE

Material, Barva

- ohišje: PBT, prozoren material, barvno podloženo, prozoren material

Montaža

- Način montaže, mesto montaže: pričvrstitev z vijaki, na svetilki

Električni priklop

- Nazivna napetost: 24V, DC

Mere, Masa

- Premer: 80mm
- Višina: 45mm
- Masa: 0,1kg