

Oznaka za naročilo: 51SL63DB11A2C | GTIN (EAN): 4069025502643

Opis izdelka:



Licross Spot 21, z možnostjo usmeritve snopa, usmerjanje svetlobe: reflektor, material: aluminij, svetlobnotehnični pokrov: zaščitna plošča, material: steklo, kot sevanja: srednje široka porazdelitev, LED nazivni svetlobni tok: 2.670lm, barva svetlobe: 927, v kompletu: konektorski vtič, 5-pol., z izbiro faze priklopa, priklop na omrežje: 220..240V, AC, 50/60Hz, material: aluminij, v aluminijsko sivi barvi (RAL 9006), dolžina: 300mm, premer: 90mm, dekorativni obroč, material: PC, v aluminijsko sivi barvi (RAL 9006), zaščitna stopnja (celota): IP20, zaščitni razred (celota): zaščitni razred II (RII - zaščitno izoliranje), certifikacijski znak: CE, odpornost na udarce: IK02, dopustna okoliška temperatura za notranje prostore: -20..+25°C, enota pakiranja: 1 kos

IP 20  

Sijalke:	LED
Masa (kg):	0,8
GTIN (EAN):	4069025502643



Oznaka za naročilo: 51SL63DB11A2C | GTIN (EAN): 4069025502643

Podroben tehnični opis:



Osnovni podatki

- Vrsta izdelka: z možnostjo usmeritve snopa
- Ime izdelka: Licross Spot 21
- Oznaka za naročilo: 51SL63DB11A2C

Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

Komponenta 1

Svetlobna tehnika:

- Usmerjanje svetlobe: reflektor material: aluminij
- Pokrov: zaščitna plošča
- Kot sevanja: srednje široka porazdelitev
- Simetrija: simetrično

Sijalke:

- Sijalke: v kompletu: LED
- Nazivni svetlobni tok: 2670lm
- Svetlobni izkoristek: 134lm/W
- Barvna temperatura: 2700K
- Indeks barvnega videza: CRI > 90
- Barva svetlobe: 927
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 2 SDCM (začetno)
- Nazivna moč: 19,8W
- Dodatek: svetlobni tok, nastavljiv na svetilki v 12 stopnjah (830/.../3590lm), priključena obremenitev glede na nastavitve svetlobnega toka (6/.../28,1W)

Obratovalna naprava:

- Nadzor: DALI 2, Multilumen

Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP20
- Zaščitni razred: zaščitni razred II (RII - zaščitno izoliranje)
- Odpornost na udarce: IK02
- Temperaturno območje (delovanje): -20..+25°C
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE

Material, Barva

- dekorativni obroč: PC, v aluminjsko sivi barvi (RAL 9006)
- Pokrov: zaščitna plošča material: steklo

Montaža

- Način montaže, mesto montaže: montaža z vtikom, v tračni nosilcu Licross

Električni priklop

- Priklop: konektorski vtič, 5-pol., z izbiro faze priklopa
- Nazivna napetost: 220..240V, 50/60Hz, AC

Mere, Masa

- Dolžina: 300mm
- Premer: 90mm
- Masa: 0,8kg

Servisna življenjska doba

- Nazivna servisna življenjska doba: 50000h (L90/B10) pri AT = 25°C

Oznaka za naročilo: 51SL63DB11A2C | GTIN (EAN): 4069025502643

Mere:

