

Oznaka za naročilo: 51SM13MB11A2C | GTIN (EAN): 4069025531308


Opis izdelka:



Spot 21, z možnostjo usmeritve snopa, usmerjanje svetlobe: leča, material: umetna masa, kot sevanja: srednje široka porazdelitev, LED nazivni svetlobni tok: 3.860lm, barva svetlobe: 927, v kompletu: konektorski vtič, 5-pol., z izbiro faze priklopa, priklop na omrežje: 220..240V, AC, 50/60Hz, material: aluminij, bele barve (RAL 9016), premer: 90mm, zaščitna stopnja (celota): IP20, zaščitni razred (celota): zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev), certifikacijski znak: CE, enota pakiranja: 1 kos

IP 20  

Sijalke:	LED
Masa (kg):	1,4
GTIN (EAN):	4069025531308



Oznaka za naročilo: 51SM13MB11A2C | GTIN (EAN): 4069025531308

Podroben tehnični opis:



Osnovni podatki

- Vrsta izdelka: z možnostjo usmeritve snopa
- Ime izdelka: Spot 21
- Oznaka za naročilo: 51SM13MB11A2C

Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

Komponenta 1

Svetlobna tehnika:

- Usmerjanje svetlobe: leča material: umetna masa
- Kot sevanja: srednje široka porazdelitev
- Simetrija: simetrično

Sijalke:

- Sijalke: v kompletu: LED
- Nazivni svetlobni tok: 3860lm
- Svetlobni izkoristek: 130lm/W
- Barvna temperatura: 2700K
- Indeks barvnega videza: CRI > 90
- Barva svetlobe: 927
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (začetno)
- Nazivna moč: 29W

Obratovalna naprava:

- Nadzor: VKLOP/IZKLOP Multilumen

Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP20
- Zaščitni razred: zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev)
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE

Montaža

- Način montaže, mesto montaže: montaža z vtikom, v tračni nosilcu Modario

Električni priklop

- Priklop: konektorski vtič, 5-pol., z izbiro faze priklopa
- Nazivna napetost: 220..240V, 50/60Hz, AC

Mere, Masa

- Premer: 90mm
- Masa: 1,4kg

Servisna življenjska doba

- Nazivna servisna življenjska doba: 50000h (L80/B50) pri AT = 25°C

Oznaka za naročilo: 51SM13MB11A2C | GTIN (EAN): 4069025531308

Mere:

