

Oznaka za naročilo: 51SE62DB11C2C | GTIN (EAN): 4069025447807

Opis izdelka:



Spot 21 privzeto, z možnostjo usmeritve snopa, usmerjanje svetlobe: reflektor, material: aluminij, svetlobnotehnični pokrov: zaščitna plošča, material: steklo, kot sevanja: ozka porazdelitev, LED nazivni svetlobni tok: 2.900lm, barva svetlobe: 935, v kompletu: 3-fazni vmesnik, priklop na omrežje: 220..240V, AC, 50/60Hz, material: aluminij, v aluminijско sivi barvi (RAL 9006), dolžina: 251mm, premer: 90mm, dekorativni obroč, material: PC, v aluminijско sivi barvi (RAL 9006), zaščitna stopnja (celota): IP20, zaščitni razred (celota): zaščitni razred II (RII - zaščitno izoliranje), certifikacijski znak: CE, odpornost na udarce: IK02, dopustna okoliška temperatura za notranje prostore: -20..+25°C, enota pakiranja: 1 kos

IP 20  

| | |
|-------------|---------------|
| Sijalke: | LED |
| Masa (kg): | 0,6 |
| GTIN (EAN): | 4069025447807 |



Oznaka za naročilo: 51SE62DB11C2C | GTIN (EAN): 4069025447807

Podroben tehnični opis:



Osnovni podatki

- Vrsta izdelka: z možnostjo usmeritve snopa
- Ime izdelka: Spot 21 privzeto
- Oznaka za naročilo: 51SE62DB11C2C

Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

Komponenta 1

Svetlobna tehnika:

- Usmerjanje svetlobe: reflektor material: aluminij
- Pokrov: zaščitna plošča
- Kot sevanja: ozka porazdelitev
- Simetrija: simetrično

Sijalke:

- Sijalke: v kompletu: LED
- Nazivni svetlobni tok: 2900lm
- Svetlobni izkoristek: 146lm/W
- Barvna temperatura: 3500K
- Indeks barvnega videza: CRI > 90
- Barva svetlobe: 935
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 2 SDCM (začetno)
- Nazivna moč: 19,8W
- Dodatek: svetlobni tok, nastavljen na svetilki v 12 stopnjah (910/.../3910lm), priključena obremenitev glede na nastavitve svetlobnega toka (6/.../28,1W)

Obratovalna naprava:

- Nadzor: DALI 2, Multilumen

Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP20
- Zaščitni razred: zaščitni razred II (Rll - zaščitno izoliranje)
- Odpornost na udarce: IK02
- Temperaturno območje (delovanje): -20...+25°C
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE

Material, Barva

- dekorativni obroč: PC, v aluminjsko sivi barvi (RAL 9006)
- Pokrov: zaščitna plošča material: steklo

Montaža

- Način montaže, mesto montaže: montaža z vtikom, v 3-fazni tokovni tračnici

Električni priklop

- Priklop: 3-fazni vmesnik
- Nazivna napetost: 220..240V, 50/60Hz, AC

Mere, Masa

- Dolžina: 251mm
- Premer: 90mm
- Masa: 0,6kg

Servisna življenjska doba

- Nazivna servisna življenjska doba: 50000h (L90/B10) pri AT = 25°C

Oznaka za naročilo: 51SE62DB11C2C | GTIN (EAN): 4069025447807

Mere:



Obvezno je treba upoštevati navodila za montažo pri načrtovanju in namestitvi električne napeljave (najdete na www.siteco.com)

Tolerance v zvezi s toplotnimi, električnimi in fotometričnimi podatki v skladu z IEC 62722

Izdaja 23.05.2026 - Pridržujemo si pravico napak ali sprememb - prepričajte se, da vedno uporabljate najnovejšo verzijo -