

Oznaka za naročilo: 51SE137BB3B | GTIN (EAN): 4058352609668

Opis izdelka:



Spot 21 privzeto, z možnostjo usmeritve snopa, usmerjanje svetlobe: reflektor, material: aluminij, kot sevanja: srednje široka porazdelitev, LED nazivni svetlobni tok: 2.700lm, barva svetlobe: 930, predstikalna naprava: EVG, v kompletu: 3-fazni vmesnik, priklop na omrežje: 220..240V, AC, 50/60Hz, ohišje, material: aluminij, bele barve (RAL 9016), premer: 105mm, z namiznim adapterjem, material: umetna masa, zaščitna stopnja (celota): IP20, zaščitni razred (celota): zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev), certifikacijski znak: CE, odpornost na udarce: IK02, enota pakiranja: 1 kos

IP 20  

Sijalke:	LED
Masa (kg):	0,8
GTIN (EAN):	4058352609668



Oznaka za naročilo: 51SE137BB3B | GTIN (EAN): 4058352609668

Podroben tehnični opis:



Osnovni podatki

- Vrsta izdelka: z možnostjo usmeritve snopa
- Ime izdelka: Spot 21 privzeto
- Oznaka za naročilo: 51SE137BB3B

Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

Komponenta 1

Svetlobna tehnika:

- Usmerjanje svetlobe: reflektor material: aluminij
- Kot sevanja: srednje široka porazdelitev
- Simetrija: simetrično

Sijalke:

- Sijalke: v kompletu: LED
- Nazivni svetlobni tok: 2700lm
- Barvna temperatura: 3000K
- Indeks barvnega videza: CRI > 90
- Barva svetlobe: 930

Obratovalna naprava:

- Predstikalna naprava: EVG
- Nadzor: VKLOP/IZKLOP

Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP20
- Zaščitni razred: zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev)
- Odpornost na udarce: IK02
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE

Material, Barva

- ohišje: aluminij, bele barve (RAL 9016)
- z namiznim adapterjem: umetna masa

Električni priklop

- Priklop: 3-fazni vmesnik
- Nazivna napetost: 220..240V, 50/60Hz, AC

Mere, Masa

- Premer: 105mm
- Masa: 0,8kg

Servisna življenjska doba

- Nazivna servisna življenjska doba: 50000h (L80/B50) pri AT = 25°C

Oznaka za naročilo: 51SE137BB3B | GTIN (EAN): 4058352609668

Mere:

