

Oznaka za naročilo: 51SD13MB11B3B | GTIN (EAN): 4069025538437

Opis izdelka:



Spot 21 Performance, z možnostjo usmeritve snopa, usmerjanje svetlobe: reflektor, material: aluminij, svetlobnotehnični pokrov: zaščitna plošča, material: steklo, kot sevanja: srednje široka porazdelitev, LED nazivni svetlobni tok: 3.250lm, barva svetlobe: 930, v kompletu: 3-fazni vmesnik, priklop na omrežje: 220..240V, AC, 50/60Hz, material: aluminij, bele barve (RAL 9016), dolžina: 162mm, premer: 90mm, dekorativni obroč, material: PC, bele barve (RAL 9016), zaščitna stopnja (celota): IP20, zaščitni razred (celota): zaščitni razred II (RII - zaščitno izoliranje), certifikacijski znak: CE, odpornost na udarce: IK02, dopustna okoliška temperatura za notranje prostore: -20..+25°C, enota pakiranja: 1 kos

IP 20  

Sijalke:	LED
Masa (kg):	0,6
GTIN (EAN):	4069025538437



Oznaka za naročilo: 51SD13MB11B3B | GTIN (EAN): 4069025538437

Podroben tehnični opis:



Osnovni podatki

- Vrsta izdelka: z možnostjo usmeritve snopa
- Ime izdelka: Spot 21 Performance
- Oznaka za naročilo: 51SD13MB11B3B

Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

Komponenta 1

Svetlobna tehnika:

- Usmerjanje svetlobe: reflektor material: aluminij
- Pokrov: zaščitna plošča
- Kot sevanja: srednje široka porazdelitev
- Simetrija: simetrično

Sijalke:

- Sijalke: v kompletu: LED
- Nazivni svetlobni tok: 3250lm
- Svetlobni izkoristek: 165lm/W
- Barvna temperatura: 3000K
- Indeks barvnega videza: CRI > 90
- Barva svetlobe: 930
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 2 SDCM (začetno)
- Nazivna moč: 19,1W
- Dodatek: svetlobni tok, nastavljen na svetilki v 8 stopnjah (2230/.../4320lm), priključena obremenitev glede na nastavitve svetlobnega toka (13,4/.../27W)

Obratovalna naprava:

- Nadzor: VKLOP/IZKLOP Multilumen

Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP20
- Zaščitni razred: zaščitni razred II (RII - zaščitno izoliranje)
- Odpornost na udarce: IK02
- Temperaturno območje (delovanje): -20...+25°C
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE

Material, Barva

- dekorativni obroč: PC, bele barve (RAL 9016)
- Pokrov: zaščitna plošča material: steklo

Montaža

- Način montaže, mesto montaže: montaža z vtikom, v 3-fazni tokovni tračnici

Električni priklop

- Priklop: 3-fazni vmesnik
- Nazivna napetost: 220..240V, 50/60Hz, AC

Mere, Masa

- Dolžina: 162mm
- Premer: 90mm
- Masa: 0,6kg

Servisna življenjska doba

- Nazivna servisna življenjska doba: 100000h (L80/B10) pri AT = 25°C, 50000h (L90/B10) pri AT = 25°C

Oznaka za naročilo: 51SD13MB11B3B | GTIN (EAN): 4069025538437

Mere:

