

Oznaka za naročilo: 51LJ127N430A | GTIN (EAN): 4058352622483


## Opis izdelka:



Ecopack 31, svetilka z difuzorjem, primarni svetlobnotehnični pokrov: pokrov, material: PC, satirirano, izstop svetlobe: direktno sevajoče, primarna svetlobna karakteristika: simetrično, način montaže: nadgradna montaža, LED, nazivni svetlobni tok: 3.000lm, svetlobni izkoristek: 140lm/W, barva svetlobe: 840, barvna temperatura: 4000K, predstikalna naprava: VKLOP/IZKLOP, v kompletu: priključna sponka, 3-polna, priklop na omrežje: 220..240V, AC, 50/60Hz, nazivna moč: 21W, ohišje, material: aluminij, bele barve (RAL 9016), dolžina: 1.450mm, širina: 56mm, višina: 68mm, čelna stranica, material: PC, v beli barvi, zaščitna stopnja (celota): IP20, zaščitni razred (celota): zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev), certifikacijski znak: CE, odpornost na udarce: IK02, dopustna delovna temperatura okolice: -20..+40°C, enota pakiranja: 1 kos

IP 20  

Sijalke:	LED
Masa (kg):	1,5
GTIN (EAN):	4058352622483



Oznaka za naročilo: 51LJ127N430A | GTIN (EAN): 4058352622483

## Podroben tehnični opis:



### Osnovni podatki

- Vrsta izdelka: svetilka z difuzorjem
- Ime izdelka: Ecopack 31
- Oznaka za naročilo: 51LJ127N430A

### Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

#### Komponenta 1

#### Svetlobna tehnika:

- Pokrov: pokrov, satinirano
- Kot sevanja: ekstremno široka porazdelitev
- Simetrija: simetrično
- Izstop svetlobe: direktna porazdelitev
- UGR za smer pogleda z vzdolžno osjo svetilke:  $\leq 28$
- UGR za smer pogleda z bočno osjo svetilke:  $\leq 28$

#### Sijalke:

- Sijalke: v kompletu: LED
- Nazivni svetlobni tok: 3000lm
- Svetlobni izkoristek: 140lm/W
- Barvna temperatura: 4000K
- Indeks barvnega videza: CRI  $> 80$
- Barva svetlobe: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam  $\leq 4$  SDCM (začetno)
- Nazivna moč: 21W

#### Obratovalna naprava:

- Predstikalna naprava: EVG
- Nadzor: VKLOP/IZKLOP

#### Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP20
- Zaščitni razred: zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev)
- Odpornost na udarce: IK02
- Temperaturno območje (delovanje): -20..+40°C
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE

#### Material, Barva

- ohišje: aluminij, bele barve (RAL 9016)
- čelna stranica: PC, v beli barvi
- Pokrov: pokrov material: PC

### Montaža

- Način montaže, mesto montaže: nadgradna montaža, na stropu, na steni
- Namestitev: posamična montaža

### Električni priklop

- Priklop: priključna sponka, 3-polna
- Nazivna napetost: 220..240V, 50/60Hz, AC

### Mere, Masa

- Dolžina: 1450mm
- Širina: 56mm
- Višina: 68mm
- Masa: 1,5kg

### Servisna življenjska doba

- Nazivna servisna življenjska doba: 50000h (L80) pri AT = 25°C

Oznaka za naročilo: 51LJ127N430A | GTIN (EAN): 4058352622483

**Mere:**



Obvezno je treba upoštevati navodila za montažo pri načrtovanju in namestitvi električne napeljave (najdete na [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolerance v zvezi s toplotnimi, električnimi in fotometričnimi podatki v skladu z IEC 62722

Izdaja 14.02.2026 - Pridržujemo si pravico napak ali sprememb - prepričajte se, da vedno uporabljate najnovejšo verzijo -