

Oznaka za naročilo: 5EA3BRG01 | GTIN (EAN): 4069025571694

Opis izdelka:



SITECO Connect WirelessMast Box GPS rele, krmilnik za svetilke, komunikacije: 2,4GHz, lokalno zapleteno radijsko omrežje, upravljanje: lokalna nastavitve in delovanje z USB ključkom, po času, po merilniku časa, po dnevu v tednu, z radijsko uro, opsijsko prek radijskega gumba, ročno, senzorsko tehnologijo: GPS, način montaže: nadgradna montaža, mesto montaže: na kandelabru, material: umetna masa, napetost: 230V, vrsta napetosti: AC, 1 x relejni kontakt, relejni kontakt, maks. 10A, zaščitna stopnja (celota): IP65, zaščitni razred (celota): zaščitni razred II (RII - zaščitno izoliranje), certifikacijski znak: CE, enota pakiranja: 1 kos, kovinski pritrdilni trakovi niso vključeni v dobavo

IP 65  

Masa (kg):	0,7
GTIN (EAN):	4069025571694

Oznaka za naročilo: 5EA3BRG01 | GTIN (EAN): 4069025571694

Podroben tehnični opis:



Osnovni podatki

- Sistemska družina: SITECO Connect
- Vrsta izdelka: krmilnik za svetilke
- Ime izdelka: SITECO Connect Wireless
- Oznaka za naročilo: 5EA3BRG01

Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

Komponenta 1

Obratovalna naprava:

- Nadzor: VKLOP/IZKLOP

Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP65
- Zaščitni razred: zaščitni razred II (RII - zaščitno izoliranje)
- Temperaturno območje (delovanje): - 25...+80°C
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE

Material, Barva

- ohišje: umetna masa, temno sivo

Montaža

- Način montaže, mesto montaže:
nadgradna montaža, na kandelabru

Električni priklop

- Nazivna napetost: 230V, 50/60Hz, AC
- Priključna moč med obratovanjem:
maks. 0,5W

Mere, Masa

- Masa: 0,7kg