

**Oznaka za naročilo:** 51FF40MP360L | **GTIN (EAN):** 4069025273932

**Opis izdelka:** Mon11fa,diff,5790lm830,ML,PMMA,L1590



Monsun 11 facade, svetilka za vlažne prostore, verižno obešalo, primarni svetlobnotehnični pokrov: kapa, material: PMMA, izstop svetlobe: direktno sevajoče, primarna svetlobna karakteristika: simetrično, način montaže: vertikalna montaža, vodoravna montaža, nadgradna montaža, LED, nazivni svetlobni tok: 5.790lm, svetlobni izkoristek: 184lm/W, barva svetlobe: 830, barvna temperatura: 3000K, predstikalna naprava: VKLOP/IZKLOP Multilumen, v kompletu: priključna sponka, 3-polna, maks. 2,5mm<sup>2</sup>, priklop na omrežje: 220..240V, AC, 50/60Hz, nazivna moč: 31,4W, ohišje, material: poliester, ojačano s steklenimi vlakni, neobdelano, v svetlo sivi barvi, s podnebno membrano, za priključni vod, Ø 8,4..12mm, vklj. verižno obešalo, dolžina: 1.590mm, širina: 90mm, višina: 88mm, zapirac svetlotehničnih pokrovov, material: legirano jeklo (V2A), stropni pritrdilec, material: legirano jeklo (V2A), verižno obešalo, material: legirano jeklo (V2A), zaščitna stopnja (celota): IP66, zaščitni razred (celota): zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev), certifikacijski znak: CE, ENEC, VDE, UKCA, zaščitni znak: D, odpornost na udarce: IK06, dopustna delovna temperatura okolice: -35..+45°C, standard: EN 60598-2-1, EN 50419, izpostavljeno zunanje območje, skladnost LABS testirana v skladu z VDMA 24364:2018-05, se obrnite na svojega prodajnega svetovalca, preden uporabite svetilke v aplikacijah z nejasno izpostavljenostjo kemikalijam, velikim temperaturnim nihanjem ali vlago, ki povzroča kondenzacijo, enota pakiranja: 1 kos



Sijalke: LED  
Masa (kg): 2,5  
GTIN (EAN): 4069025273932



**Oznaka za naročilo:** 51FF40MP360L | **GTIN (EAN):** 4069025273932

**Podroben tehnični opis:** Mon11fa,diff,5790lm830,ML,PMMA,L1590



## Osnovni podatki

- Vrsta izdelka: svetilka za vlažne prostore
- Ime izdelka: Monsun 11 facade
- Oznaka za naročilo: 51FF40MP360L

## Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

### Komponenta 1

#### Svetlobna tehnika:

- Pokrov: kapa
- Kot sevanja: difuzna porazdelitev
- Simetrija: simetrično
- Izstop svetlobe: direktna porazdelitev

#### Sijalke:

- Sijalke: v kompletu: LED
- Nazivni svetlobni tok: 5790lm
- Svetlobni izkoristek: 184lm/W
- Barvna temperatura: 3000K
- Indeks barvnega videza: CRI > 80
- Barva svetlobe: 830
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (začetno)
- Nazivna moč: 31,4W
- Dodatek: notranje ožičenje brez halogenov, brez utripanja

#### Obratovalna naprava:

- Nadzor: VKLOP/IZKLOP Multilumen

#### Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP66
- Zaščitni razred: zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev)
- Odpornost na udarce: IK06
- Zaščitni znak: D
- Temperaturno območje (delovanje): -35...+45°C
- Dodatek: izpostavljeno zunanje območje, skladnost LABS testirana v skladu z VDMA 24364:2018-05, se obrnite na svojega prodajnega svetovalec, preden uporabite svetilke v aplikacijah z nejasno izpostavljenostjo kemikalijam, velikim temperaturnim nihanjem ali vlago, ki povzroča kondenzacijo
- Standard: EN 50419, EN 60598-2-1
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE, ENEC, VDE, UKCA

## Material, Barva

- ohišje: poliester, ojačano s steklenimi vlakni, neobdelano, v svetlo sivi barvi, vklj. verižno obešalo, za priključni vod, Ø 8,4..12mm, s podnebno membrano
- zapiralec svetlotehničnih pokrovov: legirano jeklo (V2A)
- Število: 10 kos
- stropni pritrdilec: legirano jeklo (V2A), priložen stropni pritrdilec
- Število: 2 kos
- verižno obešalo: legirano jeklo (V2A)
- Število: 2 kos
- Pokrov: kapa material: PMMA

## Montaža

- Način montaže, mesto montaže: nadgradna montaža, vodoravna montaža, vertikalna montaža, na stropu, na steni
- Namestitev: posamična montaža
- Dodatek: za montažo v notranjih in zunanjih območjih, svetilka, vključno z dodatki za pritrditev na površino stropa; za druge vrste namestitve: namestitveni pribor naročite posebej

## Električni priklop

- Priklop: priključna sponka, 3-polna, maks. 2,5mm<sup>2</sup>
- Nazivna napetost: 220..240V, 50/60Hz, AC

## Mere, Masa

- Dolžina: 1590mm
- Širina: 90mm
- Višina: 88mm
- Masa: 2,5kg

## Servisna življenjska doba

- Nazivna servisna življenjska doba: 100000h (L95) pri AT = 25°C, 100000h (L90) pri AT = ta maks

**Oznaka za naročilo:** 51FF40MP360L | **GTIN (EAN):** 4069025273932

**Mere:** Mon11fa,diff,5790lm830,ML,PMMA,L1590



Obvezno je treba upoštevati navodila za montažo pri načrtovanju in namestitvi električne napeljave (najdete na [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolerance v zvezi s toplotnimi, električnimi in fotometričnimi podatki v skladu z IEC 62722

Izdaja 17.08.2026 - Pridržujemo si pravico napak ali sprememb - prepričajte se, da vedno uporabljate najnovejšo verzijo -