siteco

Oznaka za naročilo: 51MP26WD2M42W | **GTIN (EAN):** 4069025343895

Opis izdelka: APOr,8000lm830/835/840,DA2ML,IP40





Apollon Rectangular, pisarniška svetilka, primarni svetlobnotehnični pokrov: mikroprizmatični pokrov, material: PMMA, izstop svetlobe: direktno sevajoče, primarna svetlobna karakteristika: simetrično, način montaže: nadgradna montaža, LED, nazivni svetlobni tok: 8.000lm, svetlobni izkoristek: 143lm/W, barva svetlobe: 830/835/840, barvna temperatura: 3000/3500/4000K, predstikalna naprava: DALI 2, Multilumen, v kompletu: priključna sponka, 5-polna, priklop na omrežje: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, nazivna moč: 58W, ohišje, material: jeklena pločevina, prašno premazano, bele barve (RAL 9016), dolžina: 1.545mm, širina: 200mm, višina: 44mm, zaščitna stopnja (celota): IP20, zaščitna stopnja (prostor za sijalke, na strani prostora): IP40, zaščitni razred (celota): zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev), certifikacijski znak: CE, ENEC, UKCA, odpornost na udarce: IK03, dopustna delovna temperatura okolice: -20..+40°C, standard: EN 60598-2-22, izpolnjuje zahteve IFS (International Featured Standards) glede varnosti in kakovosti v prehrambeni industriji, enota pakiranja: 1 kos

IP 20 IK 03

Sijalke:	LED
Masa (kg):	4,7
GTIN (EAN):	4069025343895

Obvezno je treba upoštevati navodila za montažo pri načrtovanju in namestitvi električne napeljave (najdete na www.siteco.com)
Tolerance v zvezi s toplotnimi, električnimi in fotometričnimi podatki v skladu z IEC 62722
Izdaja 17.08.2026 - Pridržujemo si pravico napak ali sprememb - prepričajte se, da vedno uporabljate najnovejšo verzijo -

siteco

Oznaka za naročilo: 51MP26WD2M42W | **GTIN (EAN):** 4069025343895

Podroben tehnični opis: APOr,8000lm830/835/840,DA2ML,IP40



Osnovni podatki
- Vrsta izdelka: pisarniška svetilka
- Ime izdelka: Apollon Rectangular
- Oznaka za naročilo: 51MP26WD2M42W

Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

Komponenta 1

Svetlobna tehnika:
- Pokrov: mikroprizmatični pokrov
- Kot sevanja: široka porazdelitev, 90°
- Simetrija: simetrično
- Izstop svetlobe: direktna porazdelitev
- UGR za smer pogleda z vzdolžno osjo svetilke: ≤ 22
- UGR za smer pogleda z bočno osjo svetilke: ≤ 22

Sijalke:
- Sijalke: v kompletu: LED
- Nazivni svetlobni tok: 8000lm
- Svetlobni izkoristek: 143lm/W
- Barvna temperatura: 3000/3500/4000K
- Indeks barvnega videza: CRI > 80
- Barva svetlobe: 830/835/840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (začetno)
- Nazivna moč: 58W
- Dodatek: z linijskim ožičenjem, za centralne instalacije baterije v skladu z EN 60598-2-22, svetlobni tok pri delovanju z enosmernim tokom 100%, svetlobni tok, nastavljiv na svetilki v štirih stopnjah (4800/5900/7000/8000lm), priključena obremenitev glede na nastavitev svetlobnega toka (32/40/48/57W), za vrednosti UGR 19 glejte tabelo zatemnitve v navodilih za montažo

Obratovalna naprava:
- Nadzor: DALI 2, Multilumen

Potrdila, standardi
- Zaščitna stopnja: IP20
- Zaščitna stopnja (prostor za sijalke, na strani prostora): IP40
- Zaščitni razred: zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev)
- Odpornost na udarce: IK03
- Temperaturno območje (delovanje): -20..+40°C
- Dodatek: izpolnjuje zahteve IFS (International Featured Standards) glede varnosti in kakovosti v prehrambeni industriji
- Standard: EN 60598-2-22
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE, ENEC, UKCA

Material, Barva
- ohišje: jeklena pločevina, prašno premazano, bele barve (RAL 9016)
- Pokrov: mikroprizmatični pokrov material: PMMA

Montaža
- Način montaže, mesto montaže: nadgradna montaža, na stropu
- Namestitev: posamična razporeditev ali razporeditev v nize
- Dodatek: svetilka, vključno z dodatki za pritrditev na površino stropa; za druge vrste namestitve: namestitveni pribor naročite posebej

Električni priklop
- Priklop: priključna sponka, 5-polna
- Nazivna napetost: 220..240V, 0/50..60Hz, AC/DC

Mere, Masa
- Dolžina: 1545mm
- Širina: 200mm
- Višina: 44mm
- Masa: 4,7kg

Servisna življenjska doba
- Nazivna servisna življenjska doba: 70000h (L80) pri AT = 25°C

Obvezno je treba upoštevati navodila za montažo pri načrtovanju in namestitvi električne napeljave (najdete na www.siteco.com)
Tolerance v zvezi s toplotnimi, električnimi in fotometričnimi podatki v skladu z IEC 62722
Izdaja 17.08.2026 - Pridržujemo si pravico napak ali sprememb - prepričajte se, da vedno uporabljate najnovejšo verzijo -

Siteco GmbH • Podružnica City Centre Trg. Republike 3 / Floor 3 • 1000 Ljubljana – Slovenia • E-mail contact-si@siteco.si • Internet www.siteco.com