

Oznaka za naročilo: 51MF61DA3NSA | **GTIN (EAN):** 4069025810083

Opis izdelka: Sil21Ro,D400,2190lm830,DA2,surf,sr



Silica 21 Round, pisarniška svetilka, primarni svetlobnotehnični pokrov: zaščitna plošča, material: PMMA, izstop svetlobe: direktno sevajoče, primarna svetlobna karakteristika: simetrično, način montaže: nadgradna montaža, LED, nazivni svetlobni tok: 2.190lm, svetlobni izkoristek: 142lm/W, barva svetlobe: 830, barvna temperatura: 3000K, predstikalna naprava: DALI 2, v kompletu: sistemska povezava, priklop na omrežje: 220..240V, AC, 50/60Hz, nazivna moč: 15,4W, ohišje svetilke, material: aluminijev profil, v aluminijско sivi barvi (RAL 9006), premer: 400mm, višina: 63mm, oprema: Performance, zaščitna stopnja (celota): IP20, zaščitni razred (celota): zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev), certifikacijski znak: CE, odpornost na udarce: IK03, dopustna delovna temperatura okolice: 0..+35°C, standard: EN 50419, enota pakiranja: 1 kos


IP 20 IK 03  

Sijalke:	LED
Masa (kg):	3,2
GTIN (EAN):	4069025810083



Oznaka za naročilo: 51MF61DA3NSA | **GTIN (EAN):** 4069025810083

Podroben tehnični opis: Sil21Ro,D400,2190lm830,DA2,surf,sr



Osnovni podatki

- Vrsta izdelka: pisarniška svetilka
- Ime izdelka: Silica 21 Round
- Oznaka za naročilo: 51MF61DA3NSA

Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

Komponenta 1

Svetlobna tehnika:

- Pokrov: zaščitna plošča
- Kot sevanja: ekstremno široka porazdelitev
- Simetrija: simetrično
- Izstop svetlobe: direktna porazdelitev
- UGR za smer pogleda z vzdolžno osjo svetilke: ≤ 19
- UGR za smer pogleda z bočno osjo svetilke: ≤ 19

Sijalke:

- Sijalke: v kompletu: LED
- Nazivni svetlobni tok: 2190lm
- Svetlobni izkoristek: 142lm/W
- Barvna temperatura: 3000K
- Indeks barvnega videza: CRI > 80
- Barva svetlobe: 830
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 2 SDCM (začetno)
- Nazivna moč: 15,4W

Obratovalna naprava:

- Nadzor: DALI 2

Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP20
- Zaščitni razred: zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev)
- Odpornost na udarce: IK03
- Temperaturno območje (delovanje): 0...+35°C
- Standard: EN 50419
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE

Material, Barva

- ohišje svetilke: aluminijev profil, v aluminijско sivi barvi (RAL 9006)
- Pokrov: zaščitna plošča material: PMMA

Montaža

- Način montaže, mesto montaže: nadgradna montaža, na stropu / na steni
- Namestitev: posamična montaža

Električni priklop

- Priklop: sistemska povezava
- Nazivna napetost: 220..240V, 50/60Hz, AC

Mere, Masa

- Premer: 400mm
- Višina: 63mm
- Masa: 3,2kg

Servisna življenjska doba

- Nazivna servisna življenjska doba: 100000h (L85) pri AT = 25°C

Oznaka za naročilo: 51MF61DA3NSA | **GTIN (EAN):** 4069025810083

Mere: Sil21Ro,D400,2190lm830,DA2,surf,sr

