

Oznaka za naročilo: 58WB1O1B | **GTIN (EAN):** 4069025723482

Opis izdelka: RON21emerg.lght.elem,LED,260lm840,PC,rec

Rondel 21, modul za zasilno razsvetljavo, primarno usmerjanje svetlobe leča, material: PC, način montaže: vgradnja, modul za zasilno razsvetljavo,LED, nazivni svetlobni tok: 260lm, svetlobni izkoristek: 100lm/W, barva svetlobe: 840, barvna temperatura: 4000K, predstikalna naprava: DALI 2, v kompletu: priključna sponka, 5-polna, priklop na omrežje: 220..240V, AC, 50/60Hz, nazivna moč: 2W, ohišje, okrogle oblike, material: PC, v grafitni barvi (RAL 7037), premer: 266mm, višina: 44mm, zaščitna stopnja (celota): IP40, zaščitni razred (celota): zaščitni razred II (RII - zaščitno izoliranje), certifikacijski znak: CE, odpornost na udarce: IK03, dopustna delovna temperatura okolice: 0..+40°C, standard: EN 60598-2-22, samotestiranje v skladu z IEC 62034, enota pakiranja: 1 kos

IP 40 IK 03  

Sijalke:	LED
Masa (kg):	0,3
GTIN (EAN):	4069025723482

Oznaka za naročilo: 58WB1O1B | **GTIN (EAN):** 4069025723482

Podroben tehnični opis: RON21emerg.lght.elem,LED,260lm840,PC,rec

Osnovni podatki

- Vrsta izdelka: modul za zasilno razsvetljavo
- Ime izdelka: Rondel 21
- Oznaka za naročilo: 58WB1O1B

Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

Komponenta 1

Svetlobna tehnika:

- Usmerjanje svetlobe: leča

Sijalke:

- Sijalke: v kompletu: LED
- Nazivni svetlobni tok: 260lm
- Svetlobni izkoristek: 100lm/W
- Barvna temperatura: 4000K
- Indeks barvnega videza: CRI > 80
- Barva svetlobe: 840
- Nazivna moč: 2W
- Dodatek: za zasilno obratovanje

Obratovalna naprava:

- Nadzor: DALI 2

Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP40
- Zaščitni razred: zaščitni razred II (RII - zaščitno izoliranje)
- Odpornost na udarce: IK03
- Temperaturno območje (delovanje): 0...+40°C
- Dodatek: samotestiranje v skladu z IEC 62034
- Standard: EN 60598-2-22
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE

Material, Barva

- ohišje: PC, v grafitni barvi (RAL 7037), okrogle oblike

Montaža

- Način montaže, mesto montaže: vgradnja, v svetilki

Električni priklop

- Priklop: priključna sponka, 5-polna
- Nazivna napetost: 220...240V, 50/60Hz, AC
- Napajanje baterije: vklj. s 3,6V NiCd baterijo

Mere, Masa

- Premer: 266mm
- Višina: 44mm
- Masa: 0,3kg

Servisna življenjska doba

- Nazivna servisna življenjska doba: 25000h (L80) pri AT = 25°C