

Oznaka za naročilo: 51ME61DC4NBA | **GTIN (EAN):** 4069025805058

Opis izdelka: Sil21RoPX,D900,11550lm840,DA2,surf,bk



Silica 21 Round Prismatic X, pisarniška svetilka, primarni svetlobnotehnični pokrov: prizmatična plošča, material: PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), izstop svetlobe: direktno sevajoče, primarna svetlobna karakteristika: simetrično, način montaže: nadgradna montaža, LED, nazivni svetlobni tok: 11.550lm, svetlobni izkoristek: 158lm/W, barva svetlobe: 840, barvna temperatura: 4000K, predstikalna naprava: DALI 2, v kompletu: sistemska povezava, priklop na omrežje: 220..240V, AC, 50/60Hz, nazivna moč: 73,2W, ohišje svetilke, material: aluminijev profil, v črni barvi mat (RAL 9005), premer: 900mm, višina: 63mm, oprema: Standard, zaščitna stopnja (celota): IP20, zaščitni razred (celota): zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev), certifikacijski znak: CE, odpornost na udarce: IK03, dopustna delovna temperatura okolice: 0..+35°C, standard: EN 50419, enota pakiranja: 1 kos

IP 20 IK 03  

Sijalke:	LED
Masa (kg):	12,3
GTIN (EAN):	4069025805058




Obvezno je treba upoštevati navodila za montažo pri načrtovanju in namestitvi električne napeljave (najdete na www.siteco.com)

Tolerance v zvezi s toplotnimi, električnimi in fotometričnimi podatki v skladu z IEC 62722

Izdaja 07.08.2026 - Pridržujemo si pravico napak ali sprememb - priporočamo, da vedno uporabljate najnovejšo verzijo -

Oznaka za naročilo: 51ME61DC4NBA | **GTIN (EAN):** 4069025805058

Podroben tehnični opis: Sil21RoPX,D900,11550lm840,DA2,surf,bk



Osnovni podatki

- Vrsta izdelka: pisarniška svetilka
- Ime izdelka: Silica 21 Round Prismatic X
- Oznaka za naročilo: 51ME61DC4NBA

Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

Komponenta 1

Svetlobna tehnika:

- Pokrov: prizmatična plošča
- Kot sevanja: ekstremno široka porazdelitev
- Simetrija: simetrično
- Izstop svetlobe: direktna porazdelitev
- UGR za smer pogleda z vzdolžno osjo svetilke: ≤ 19
- UGR za smer pogleda z bočno osjo svetilke: ≤ 19

Sijalke:

- Sijalke: v kompletu: LED
- Nazivni svetlobni tok: 11550lm
- Svetlobni izkoristek: 158lm/W
- Barvna temperatura: 4000K
- Indeks barvnega videza: CRI > 80
- Barva svetlobe: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (začetno)
- Nazivna moč: 73,2W

Obratovalna naprava:

- Nadzor: DALI 2

Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP20
- Zaščitni razred: zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev)
- Odpornost na udarce: IK03
- Temperaturno območje (delovanje): 0...+35°C
- Standard: EN 50419
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE

Material, Barva

- ohišje svetilke: aluminijev profil, v črni barvi mat (RAL 9005)
- Pokrov: prizmatična plošča material: PMMA

Montaža

- Način montaže, mesto montaže: nadgradna montaža, na stropu
- Namestitev: posamična montaža

Električni priklop

- Priklop: sistemska povezava
- Nazivna napetost: 220..240V, 50/60Hz, AC

Mere, Masa

- Premer: 900mm
- Višina: 63mm
- Masa: 12,3kg

Servisna življenjska doba

- Nazivna servisna življenjska doba: 75000h (L85) pri AT = 25°C

Oznaka za naročilo: 51ME61DC4NBA | **GTIN (EAN):** 4069025805058

Mere: Sil21RoPX,D900,11550lm840,DA2,surf,bk



Obvezno je treba upoštevati navodila za montažo pri načrtovanju in namestitvi električne napeljave (najdete na www.siteco.com)

Tolerance v zvezi s toplotnimi, električnimi in fotometričnimi podatki v skladu z IEC 62722

Izdaja 07.08.2026 - Pridržujemo si pravico napak ali sprememb - prepričajte se, da vedno uporabljate najnovejšo verzijo -