

Oznaka za naročilo: 58DC011D04400A | **GTIN (EAN):** 4069025314130

Opis izdelka: LunR,LI,wd,4400lm840,DA2



Lunis R, svetlobni vložek, nazivni svetlobni tok: 4.400lm, barva svetlobe: 840, predstikalna naprava: DALI 2, priklop na omrežje: 220..240V, AC, 50/60Hz, primarno usmerjanje svetlobe leča, material: umetna masa, primarni svetlobnotehnični pokrov: pokrov, material: PMMA, izstop svetlobe: direktno sevajoče, zaščitna stopnja (celota): IP20, certifikacijski znak: CE, enota pakiranja: 1 kos

IP 20 CE

Masa (kg): 0,5
GTIN (EAN): 4069025314130

Oznaka za naročilo: 58DC011D04400A | **GTIN (EAN):** 4069025314130

Podroben tehnični opis: LunR,LI,wd,4400lm840,DA2



Osnovni podatki

- Vrsta izdelka: svetlobni vložek
- Ime izdelka: Lunis R
- Oznaka za naročilo: 58DC011D04400A

Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

Komponenta 1

Svetlobna tehnika:

- Usmerjanje svetlobe: leča material: umetna masa
- Pokrov: pokrov
- Kot sevanja: široka porazdelitev
- Izstop svetlobe: direktna porazdelitev

Sijalke:

- Nazivni svetlobni tok: 4400lm
- Barvna temperatura: 4000K
- Indeks barvnega videza: CRI > 80
- Barva svetlobe: 840

Obratovalna naprava:

- Nadzor: DALI 2

Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP20
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE

Material, Barva

- Število: 1 kos
- Pokrov: pokrov material: PMMA

Montaža

- Namestitev: posamična montaža

Električni priklop

- Nazivna napetost: 220..240V, 50/60Hz, AC

Mere, Masa

- Masa: 0,5kg