

Oznaka za naročilo: 51ME61DB4NSA | **GTIN (EAN):** 4069025803351

Opis izdelka: Sil21Ro,D600,5060lm840,DA2,surf,wh



Silica 21 Round, pisarniška svetilka, primarni svetlobnotehnični pokrov: zaščitna plošča, material: PMMA, izstop svetlobe: direktno sevajoče, primarna svetlobna karakteristika: simetrično, način montaže: nadgradna montaža, LED, nazivni svetlobni tok: 5.060lm, svetlobni izkoristek: 156lm/W, barva svetlobe: 840, barvna temperatura: 4000K, predstikalna naprava: DALI 2, v kompletu: sistemska povezava, priklop na omrežje: 220..240V, AC, 50/60Hz, nazivna moč: 32,5W, ohišje svetilke, material: aluminijev profil, bele barve (RAL 9016), premer: 600mm, višina: 63mm, oprema: Standard, zaščitna stopnja (celota): IP20, zaščitni razred (celota): zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev), certifikacijski znak: CE, odpornost na udarce: IK03, dopustna delovna temperatura okolice: 0..+35°C, standard: EN 50419, enota pakiranja: 1 kos

IP 20 IK 03  

Sijalke: LED
Masa (kg): 6,1
GTIN (EAN): 4069025803351



Oznaka za naročilo: 51ME61DB4NSA | **GTIN (EAN):** 4069025803351

Podroben tehnični opis: Sil21Ro,D600,5060lm840,DA2,surf,wh



Osnovni podatki

- Vrsta izdelka: pisarniška svetilka
- Ime izdelka: Silica 21 Round
- Oznaka za naročilo: 51ME61DB4NSA

Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

Komponenta 1

Svetlobna tehnika:

- Pokrov: zaščitna plošča
- Kot sevanja: ekstremno široka porazdelitev
- Simetrija: simetrično
- Izstop svetlobe: direktna porazdelitev
- UGR za smer pogleda z vzdolžno osjo svetilke: ≤ 19
- UGR za smer pogleda z bočno osjo svetilke: ≤ 19

Sijalke:

- Sijalke: v kompletu: LED
- Nazivni svetlobni tok: 5060lm
- Svetlobni izkoristek: 156lm/W
- Barvna temperatura: 4000K
- Indeks barvnega videza: CRI > 80
- Barva svetlobe: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (začetno)
- Nazivna moč: 32,5W

Obratovalna naprava:

- Nadzor: DALI 2

Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP20
- Zaščitni razred: zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev)
- Odpornost na udarce: IK03
- Temperaturno območje (delovanje): 0...+35°C
- Standard: EN 50419
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE

Material, Barva

- ohišje svetilke: aluminijev profil, bele barve (RAL 9016)
- Pokrov: zaščitna plošča material: PMMA

Montaža

- Način montaže, mesto montaže: nadgradna montaža, na stropu / na steni
- Namestitev: posamična montaža

Električni priklop

- Priklop: sistemska povezava
- Nazivna napetost: 220..240V, 50/60Hz, AC

Mere, Masa

- Premer: 600mm
- Višina: 63mm
- Masa: 6,1kg

Servisna življenjska doba

- Nazivna servisna življenjska doba: 75000h (L85) pri AT = 25°C

Oznaka za naročilo: 51ME61DB4NSA | **GTIN (EAN):** 4069025803351

Mere: Sil21Ro,D600,5060lm840,DA2,surf,wh

