


Oznaka za naročilo: 5MD5207L1040S | **GTIN (EAN):** 4058352260074


Opis izdelka: Rond40ECL,LED,1200lm840,ECG,HFsens,PMMA



Rondel 40, svetilka s kapo, primarni svetlobnotehnični pokrov: kapa, material: PMMA, opalno, izstop svetlobe: direktno sevajoče, primarna svetlobna karakteristika: simetrično, način montaže: nadgradna montaža, LED, nazivni svetlobni tok: 1.200lm, svetlobni izkoristek: 100lm/W, barva svetlobe: 840, barvna temperatura: 4000K, predstikalna naprava: VKLOP/IZKLOP, v kompletu: priključna sponka, 3-polna, maks. 1,5mm², priklop na omrežje: 230V, AC, 50/60Hz, nazivna moč: 12W, ohišje svetilke, ohišje svetilke, okrogle oblike, material: jeklo, lakirano, v signalno beli barvi (RAL 9003), premer: 267mm, višina: 88mm, VF sensor, zaščitna stopnja (celota): IP44, zaščitni razred (celota): zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev), certifikacijski znak: CE, odpornost na udarce: IK02, dopustna delovna temperatura okolice za zunanjo območja uporabe: -20...+40°C, enota pakiranja: 1 kos


IP 44  

Sijalke:	LED
Masa (kg):	0,5
GTIN (EAN):	4058352260074



Oznaka za naročilo: 5MD5207L1040S | **GTIN (EAN):** 4058352260074

Podroben tehnični opis: Rond40ECL,LED,1200lm840,ECG,HFsens,PMMA



Osnovni podatki

- Vrsta izdelka: svetilka s kapo
- Ime izdelka: Rondel 40
- Oznaka za naročilo: 5MD5207L1040S

Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

Komponenta 1

Svetlobna tehnika:

- Pokrov: kapa, opalno
- Kot sevanja: 120°
- Simetrija: simetrična porazdelitev
- Izstop svetlobe: direktna porazdelitev
- UGR za smer pogleda z vzdolžno osjo svetilke: ≤ 25
- UGR za smer pogleda z bočno osjo svetilke: ≤ 28

Sijalke:

- Sijalke: v kompletu: LED
- Nazivni svetlobni tok: 1200lm
- Svetlobni izkoristek: 100lm/W
- Barvna temperatura: 4000K
- Indeks barvnega videza: CRI > 80
- Barva svetlobe: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 5 SDCM (začetno)
- Nazivna moč: 12W

Obratovalna naprava:

- Predstikalna naprava: EVG
- Nadzor: VKLOP/IZKLOP

Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP44
- Zaščitni razred: zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev)
- Odpornost na udarce: IK02
- Temperaturno območje (delovanje): -20...+40°C
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE

Material, Barva

- ohišje svetilke: jeklo, lakirano, v signalno beli barvi (RAL 9003), okrogle oblike
- ohišje svetilke: jeklo, lakirano, v signalno beli barvi (RAL 9003), okrogle oblike
- Pokrov: kapa material: PMMA

Montaža

- Način montaže, mesto montaže: nadgradna montaža, na stropu, na steni
- Namestitev: posamična montaža

Električni priklop

- Priklop: priključna sponka, 3-polna, maks. 1,5mm²
- Nazivna napetost: 230V, 220...240V, 50/60Hz, AC

Mere, Masa

- Premer: 267mm
- Višina: 88mm
- Masa: 0,5kg

Servisna življenjska doba

- Nazivna servisna življenjska doba: 50000h (L70/B50) pri AT = 25°C

Oznaka za naročilo: 5MD5207L1040S | **GTIN (EAN):** 4058352260074

Mere: Rond40ECL,LED,1200lm840,ECG,HFsens,PMMA

