


Oznaka za naročilo: 51LN12NDM20A | **GTIN (EAN):** 4069025843319

Opis izdelka: SIU21,2650lm8mc,DA2ML,PMMA,L645,wh




Silhouette 21, stenska in stropna svetilka, primarni svetlobnotehnični pokrov: kapa, material: PMMA, satinirano, izstop svetlobe: direktno sevajoče, primarna svetlobna karakteristika: simetrično, način montaže: viseča montaža, nadgradna montaža, LED, nazivni svetlobni tok: 2.650lm, svetlobni izkoristek: 133lm/W, barva svetlobe: 830/840/850, barvna temperatura: 3000/4000/5000K, predstikalna naprava: DALI 2, Multilumen, v kompletu: priključna sponka, 5-polna, priklop na omrežje: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, nazivna moč: 19,6W, ohišje, material: aluminij, bele barve (RAL 9016), dolžina: 645mm, širina: 152mm, višina: 52mm, čelna stranica, material: PC, bele barve (RAL 9016), zaščitna stopnja (celota): IP44, zaščitni razred (celota): zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev), certifikacijski znak: CE, UKCA, zaščitni znak: D, odpornost na udarce: IK04, dopustna delovna temperatura okolice: -20..+40°C, standard: EPBD ready: DALI 2 ECG, certified according to IEC62386, parts 251 (Luminaire Data), 252 (Energy Data), 253 (Diagnostics & Maintenance Data), izpolnjuje zahteve IFS (International Featured Standards) glede varnosti in kakovosti v prehrambeni industriji, se obrnite na svojega prodajnega svetovalca, preden uporabite svetilke v aplikacijah z nejasno izpostavljenostjo kemikalijam, velikim temperaturnim nihanjem ali vlago, ki povzroča kondenzacijo, enota pakiranja: 1 kos

IP 44



Sijalke: LED
Masa (kg): 1,6
GTIN (EAN): 4069025843319



Oznaka za naročilo: 51LN12NDM20A | **GTIN (EAN):** 4069025843319

Podroben tehnični opis: SIU21,2650lm8mc,DA2ML,PMMA,L645,wh



Osnovni podatki

- Vrsta izdelka: stenska in stropna svetilka
- Ime izdelka: Siluette 21
- Oznaka za naročilo: 51LN12NDM20A

Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

Komponenta 1

Svetlobna tehnika:

- Pokrov: kapa, satinirano
- Kot sevanja: široka porazdelitev
- Simetrija: simetrično
- Izstop svetlobe: direktna porazdelitev

Sijalke:

- Sijalke: v kompletu: LED
- Nazivni svetlobni tok: 2650lm
- Svetlobni izkoristek: 133lm/W
- Barvna temperatura: 3000/4000/5000K
- Indeks barvnega videza: CRI > 80
- Barva svetlobe: 830/840/850
- Nazivna moč: 19,6W
- Dodatek: svetlobni tok se pri delovanju enosmerno zmanjša na približno 15%, svetlobni tok, nastavljen na svetilki v štirih stopnjah (1400/1800/2200/2600lm), priključena obremenitev glede na nastavitev svetlobnega toka (11/14/17/20W)

Obratovalna naprava:

- Nadzor: DALI 2, Multilumen

Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP44
- Zaščitni razred: zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev)
- Odpornost na udarce: IK04
- Zaščitni znak: D
- Temperaturno območje (delovanje): -20...+40°C
- Dodatek: izpolnjuje zahteve IFS (International Featured Standards) glede varnosti in kakovosti v prehrabeni industriji, se obrnite na svojega prodajnega svetovalca, preden uporabite svetilke v aplikacijah z nejasno izpostavljenostjo kemikalijam, velikim temperaturnim nihanjem ali vlago, ki povzroča kondenzacijo
- Standard: EPBD ready: DALI 2 ECG, certified according to IEC62386, parts 251 (Luminaire Data), 252 (Energy Data), 253 (Diagnostics & Maintenance Data)
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE, UKCA

Material, Barva

- ohišje: aluminij, bele barve (RAL 9016)
- čelna stranica: PC, bele barve (RAL 9016)
- Število: 2 kos
- Pokrov: kapa material: PMMA

Montaža

- Način montaže, mesto montaže: viseča montaža, nadgradna montaža, na vrvici, na stropu, na steni
- Namestitev: posamična montaža
- Dodatek: primerno le za uporabo v notranjih prostorih

Električni priklop

- Priklop: priključna sponka, 5-polna
- Nazivna napetost: 220..240V, 0/50..60Hz, AC/DC

Mere, Masa

- Dolžina: 645mm
- Širina: 152mm
- Višina: 52mm
- Masa: 1,6kg

Servisna življenjska doba

- Nazivna servisna življenjska doba: 100000h (L80) pri AT = 25°C

Oznaka za naročilo: 51LN12NDM20A | **GTIN (EAN):** 4069025843319

Mere: SIU21,2650lm8mc,DA2ML,PMMA,L645,wh

