

Oznaka za naročilo: 56TL3M02 | **GTIN (EAN):** 4069025886996

Opis izdelka: Lic,multiadapter,sh.steel,bk,IP20/40

Licross, tračni vložek, z namiznim adapterjem, v kompletu: konektorski vtič, 5-pol., z izbiro faze priklopa, priklop na omrežje: 230V, AC, 50/60Hz, sponka, 5-polno, maks. 2,5mm², multi-adapter, material: jeklena pločevina, tračno lakirano, v črni barvi mat (RAL 9005), za zaščitno stopnjo IP20/IP40, dolžina: 500mm, širina: 64mm, višina: 68mm, večnamenska uporaba, zaščitna stopnja (celota): IP20, zaščitni razred (celota): zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev), certifikacijski znak: CE, UKCA, enota pakiranja: 1 kos

IP 20  

Masa (kg): 0,6
GTIN (EAN): 4069025886996

Oznaka za naročilo: 56TL3M02 | **GTIN (EAN):** 4069025886996

Podroben tehnični opis: Lic,multiadapter,sh.steel,bk,IP20/40

Osnovni podatki

- Sistemska družina: Licross
- Vrsta izdelka: tračni vložek
- Ime izdelka: Licross
- Oznaka za naročilo: 56TL3M02

Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

Komponenta 1

Sijalke:

- Dodatek: notranje ožičenje brez halogenov, za tračni nosilec, 7..14-žilni, maks. 0,5A

Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP20
- Zaščitni razred: zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev)
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE, UKCA

Material, Barva

- multi-adapter: jeklena pločevina, tračno lakirano, v črni barvi mat (RAL 9005), za zaščitno stopnjo IP20/IP40

Montaža

- Dodatek: primerno le za uporabo v notranjih prostorih

Električni priklop

- Priklop: konektorski vtič, 5-pol., z izbiro faze priklopa
- Nazivna napetost: 230V, 50/60Hz, AC

Mere, Masa

- Dolžina: 500mm
- Širina: 64mm
- Višina: 68mm
- Masa: 0,6kg