

Oznaka za naročilo: 56TP1M02 | GTIN (EAN): 4069025903358

Opis izdelka: Lic,multiadapter,alu,wh,IP64

Licross, tračni vložek, z namiznim adapterjem, v kompletu: konektorski vtič, 5-pol., z izbiro faze priklopa, priklop na omrežje: 230V, AC, 50/60Hz, sponka, 5-polno, maks. 2,5mm², multi-adapter, material: aluminij, lakirano, v beli barvi, za zaščitno stopnjo IP64, dolžina: 500mm, širina: 124mm, višina: 68mm, večnamenska uporaba, zaščitna stopnja (celota): IP64, zaščitni razred (celota): zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev), certifikacijski znak: CE, enota pakiranja: 1 kos

IP 64  

Masa (kg):	0,8
GTIN (EAN):	4069025903358

Oznaka za naročilo: 56TP1M02 | GTIN (EAN): 4069025903358

Podroben tehnični opis: Lic,multiadapter,alu,wh,IP64

Osnovni podatki

- Sistemska družina: Licross
- Vrsta izdelka: tračni vložek
- Ime izdelka: Licross
- Oznaka za naročilo: 56TP1M02

Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

Komponenta 1

Sijalke:

- Dodatek: notranje ožičenje brez halogenov, za tračni nosilec, 7..14-žilni, maks. 0,5A

Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP64
- Zaščitni razred: zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev)
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE

Material, Barva

- multi-adapter: aluminij, lakirano, v beli barvi, za zaščitno stopnjo IP64

Montaža

- Montažna višina: glede na objekt (mesto montaže brez vpliva drugih virov svetlobe)
- Dodatek: primerno le za uporabo v notranjih prostorih

Električni priklop

- Priklop: konektorski vtič, 5-pol., z izbiro faze priklopa
- Nazivna napetost: 230V, 50/60Hz, AC

Mere, Masa

- Dolžina: 500mm
- Širina: 124mm
- Višina: 68mm
- Masa: 0,8kg