


**Oznaka za naročilo:** 5EA1KA000001 | **GTIN (EAN):** 4058352404577

**Opis izdelka:** SConWi, Gateway, cellular, netw.ETH




SITECO Connect Wireless, Prehod RF, način montaže: na montažno tračnico DIN, v kompletu: priključna sponka, 2-polna, maks. 2,5mm<sup>2</sup>, DC, material: kovina, v črni barvi, dolžina: 103 mm, širina: 167 mm, višina: 37mm, Gatewayceličnicertifikacijski znak: CE, UKCA, dopustna okoliška temperatura za notranje prostore: -20..+70°C, dopusta temperatura skladiščenja: -30..+80°C, enota pakiranja: 1 kos

CE

Masa (kg): 0,8  
GTIN (EAN): 4058352404577

Oznaka za naročilo: 5EA1KA000001 | GTIN (EAN): 4058352404577

Podroben tehnični opis: SConWi, Gateway, cellular, netw. ETH



#### Osnovni podatki

- Vrsta izdelka: Prehod RF
- Ime izdelka: SITECO Connect Wireless
- Oznaka za naročilo: 5EA1KA000001

#### Potrdila, standardi

- Temperaturno območje (delovanje): -20..+70°C
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE, UKCA

#### Material, Barva

- Specifikacija barve: v črni barvi

#### Montaža

- Način montaže, mesto montaže: na montažno tračnico DIN, v el. razdelilcu

#### Električni priklop

- Priklop: priključna sponka, 2-polna, maks. 2,5mm<sup>2</sup>

#### Mere, Masa

- Dolžina: 103mm
- Širina: 167mm
- Višina: 37mm
- Masa: 0,8kg

#### Vhodi

##### 1x omrežna povezava Ethernet

- Priklop: vtičnica RJ-45, 8P8C

##### 2x USB

- Priklop: vtičnica USB

##### 2x analogni vhod

- Priklop: sponka

##### 2x digitalni preklopni vhodi

- Priklop: sponka

#### Izhodi

##### 1x radijski signal

- Posebnost: za do 250 radijskih naročnikov
- Doseg: maks. 150m