

**Oznaka za naročilo:** 5XA5283LB14HP | **GTIN (EAN):** 4058352437711

**Opis izdelka:** CL120,bollard,P1.0a,LED3610lm740,Plus



City-Light 120, svetleči stebriček, modul 540 Plus, primarno usmerjanje svetlobe 3-pasovni fasetni reflektor, material: umetna masa, prevlečena s srebrom, visok sijaj, strukturirano, primarni svetlobnotehnični pokrov: pokrov, material: PMMA, prozoren material, porazdelitev svetilnosti: P1.0a, primarna svetlobna karakteristika: izrazito asimetrično, LED High Power LED, nazivni svetlobni tok: 3.610 lm, barva svetlobe: 740, barvna temperatura: 4000K, predstikalna naprava: EVG Plus, upravljanje: termična zaščita, redukcija moči, digitalni komunikacijski vmesnik, časovno-odvisno upravljanje svetlobnega toka, fleksibilno parametriranje svetlobnega toka, nadzor in zagotavljanje konstantnega svetlobnega toka, elektronska redukcija moči, v kompletu: priključna sponka, 6-polna, maks. 2,5mm<sup>2</sup>, priklp na omrežje: 220..240V, AC, 50/60Hz, začetek obratovalne dobe: 26 W, konec obratovalne dobe: 27 W, redukcija: 13 W, ohišje svetilke, cilindrično, material: al- palični profil, lakirano, v Siteco® kovinsko sivi barvi (DB 702S), dolžina: 1.200 mm, premer: 200 mm, modul 540 Plus, bele barve (RAL 9016), oprema: moč, zaščitna stopnja (celota): IP54, zaščitni razred (celota): zaščitni razred II (RII - zaščitno izoliranje), certifikacijski znak: CE, ENEC, VDE, enota pakiranja: 1 kos



Sijalke: LED  
 Masa (kg): 10,8  
 GTIN (EAN): 4058352437711



Oznaka za naročilo: 5XA5283LB14HP | GTIN (EAN): 4058352437711

Podroben tehnični opis: CL120,bollard,P1.0a,LED3610lm740,Plus



#### Osnovni podatki

- Vrsta izdelka: svetleči stebriček
- Ime izdelka: City-Light 120
- Oznaka za naročilo: 5XA5283LB14HP

#### Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

##### Komponenta 1

##### Svetlobna tehnika:

- Usmerjanje svetlobe: 3-pasovni fasetni reflektor material: umetna masa, prevlečena s srebrom, visok sijaj
- Pokrov: pokrov, prozoren material
- Porazdelitev svetilnosti: P1.0a
- Kot sevanja: ekstremno široka porazdelitev
- Simetrija: izrazito asimetrično

##### Sijalke:

- Sijalke: v kompletu: High Power LED, LED
- Nazivni svetlobni tok: 3610lm
- Svetlobni izkoristek: 140lm/W
- Barvna temperatura: 4000K
- Indeks barvnega videza: CRI > 70
- Barva svetlobe: 740
- Nazivna moč ob začetku življenjska doba: 26
- Nazivna moč ob koncu življenja: 27
- Nazivna moč pri 50% svetlobnem toku: 13

##### Obratovalna naprava:

- Predstikalna naprava: EVG Plus
- Nadzor: Plus
- Oprema: termična zaščita, redukcija moči, digitalni komunikacijski vmesnik, nadzor in zagotavljanje konstantnega svetlobnega toka, časovno-odvisno upravljanje svetlobnega toka, fleksibilno parametrisiranje svetlobnega toka
- Tip vezja: elektronska redukcija moči

##### Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP54
- Zaščitni razred: zaščitni razred II (RII - zaščitno izoliranje)
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE, ENEC, VDE

#### Material, Barva

- ohišje svetilke: al- palični profil, lakirano, v Siteco® kovinsko sivi barvi (DB 702S), cilindrično
- Specifikacija barve: v Siteco® kovinsko sivi barvi (DB 702S)
- Specifikacija barve: bele barve (RAL 9016)
- Pokrov: pokrov material: PMMA

#### Električni priklop

- Priklop: priključna sponka, 6-polna, maks. 2,5mm<sup>2</sup>
- Nazivna napetost: 220..240V, 50/60Hz, AC
- Prebojna trdnost: 6kV 1,2/50µs

#### Mere, Masa

- Dolžina: 1200mm
- Premer: 200mm
- Masa: 10,8kg

#### Servisna življenjska doba

- Nazivna servisna življenjska doba: 100000h pri AT = 25°C

Oznaka za naročilo: 5XA5283LB14HP | GTIN (EAN): 4058352437711

Mere: CL120,bollard,P1.0a,LED3610lm740,Plus



Oznaka za naročilo: 5XA5283LB14HP | GTIN (EAN): 4058352437711

Podatki za projektiranje: CL120,bollard,P1.0a,LED3610lm740,Plus


5XA5283LB14HP: 1x LED

4058352437711

5XA5283LB14HP

LED 4000 K | CRI  $\geq$  70

$\phi_{\text{N}}$  3610 lm



— C 0/180    - - - C 90/270

Razred omejitve bleščanja po

EN13201-2: ---