

Oznaka za naročilo: 5MZ312LEDZM00192XX | **GTIN (EAN):** 4058352535035


Opis izdelka: Scri11,LED6400lm8tw,DADT8,L621,li



Scriptus® 11, pisarniška svetilka, primarni svetlobnotehnični pokrov: leče, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), izstop svetlobe: direktno sevajoče, primarna svetlobna karakteristika: simetrično, način montaže: montaža s polaganjem, LED, nazivni svetlobni tok: 6.400lm, barva svetlobe: 8tw, barvna temperatura: 3000..6500K, predstikalna naprava: EVG-DALI, v kompletu: priključna sponka, 3+2-polna, maks. 2,5mm², priklop na omrežje: 230V, AC, 50Hz, ohišje, material: jeklena pločevina, pocinkano, bele barve (RAL 9016), modul: M625, dolžina: 621mm, širina: 621mm, višina: 68mm, zaščitna stopnja (celota): IP20, zaščitni razred (celota): zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev), certifikacijski znak: CE, odpornost na udarce: IK02, dopustna delovna temperatura okolice: 0..+35°C, standard: EN 50419, enota pakiranja: 1 kos

IP 20  

Sijalke:	LED
Masa (kg):	8,0
GTIN (EAN):	4058352535035



Oznaka za naročilo: 5MZ312LEDZM00192XX | GTIN (EAN): 4058352535035

Podroben tehnični opis: Scri11,LED6400lm8tw,DADT8,L621,li



Osnovni podatki

- Vrsta izdelka: pisarniška svetilka
- Ime izdelka: Scriptus® 11
- Oznaka za naročilo: 5MZ312LEDZM00192XX

Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

Komponenta 1

Svetlobna tehnika:

- Pokrov: leče
- Simetrija: simetrična porazdelitev
- Izstop svetlobe: direktna porazdelitev
- UGR za smer pogleda z vzdolžno osjo svetilke: ≤ 19
- UGR za smer pogleda z bočno osjo svetilke: ≤ 19

Sijalke:

- Sijalke: v kompletu: LED
- Nazivni svetlobni tok: 6400lm
- Barvna temperatura: 3000..6500K
- Indeks barvnega videza: CRI > 80
- Barva svetlobe: 8tw
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (začetno)

Obratovalna naprava:

- Predstikalna naprava: EVG-DALI
- Nadzor: DALI DT8

Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP20
- Zaščitni razred: zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev)
- Odpornost na udarce: IK02
- Temperaturno območje (delovanje): 0..+35°C
- Standard: EN 50419
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE

Material, Barva

- ohišje: jeklena pločevina, pocinkano, bele barve (RAL 9016)
- Specifikacija barve: bele barve (RAL 9016)
- Pokrov: leče

Montaža

- Način montaže, mesto montaže: montaža s polaganjem, v stropu
- Namestitev: posamična montaža

Električni priklop

- Priklop: priključna sponka, 3+2-polna, maks. 2,5mm²
- Nazivna napetost: 230V, 230..240V, 50Hz, AC

Mere, Masa

- Dolžina: 621mm
- Širina: 621mm
- Višina: 68mm
- Masa: 8,0kg

Servisna življenjska doba

- Nazivna servisna življenjska doba: 50000h pri AT = 25°C

Oznaka za naročilo: 5MZ312LEDZM00192XX | GTIN (EAN): 4058352535035

Mere: Scri11,LED6400lm8tw,DADT8,L621,li

