

Oznaka za naročilo: 5XC1C42D08DC | GTIN (EAN): 4058352381212

Opis izdelka: SL11mc,P1.0a,3250lm740,DALI



Streetlight 11 micro LED, svetilka za kandelaber, primarno usmerjanje svetlobe 3-pasovni fasetni reflektor, material: umetna masa, ALU metalizirano, visok sijaj, primarni svetlobnotehnični pokrov: pokrov, material: PMMA, prozoren material, porazdelitev svetilnosti: P1.0a, izstop svetlobe: direktno sevajoče, primarna svetlobna karakteristika: asimetrično, način montaže: nastavek, nastavek, LED High Power LED, nazivni svetlobni tok: 3.250 lm, barva svetlobe: 740, barvna temperatura: 4000K, predstikalna naprava: EVG-DALI, upravljanje: nadzor in zagotavljanje konstantnega svetlobnega toka, termična zaščita, fleksibilno parametranje svetlobnega toka, časovno-odvisno upravljanje svetlobnega toka, elektronska redukcija moči, v kompletu: priključni vod H07RN-F 5x 1,5mm², priklon na omrežje: 220..240V, AC, 50/60Hz, priključni vod v naprej montirano, dolžina kabla: 6,5 m, začetek obratovalne dobe: 29 W, konec obratovalne dobe: 30 W, redukcija: 15 W, ohišje svetilke, material: aluminij tlačno ulito, prašno premazano, v Siteco® kovinsko sivi barvi (DB 702S), dolžina: 600 mm, širina: 174 mm, višina: 116mm, nastavek: 60/76mm (direktni natik) in 42/60mm (pritrditev s strani), kandelabrna prirobnica: 42mm: 5XC10008XM4, 60mm: 5XC10008XM2, 76mm: 5XC10008XM1, zaščitna stopnja (celota): IP66, zaščitni razred (celota): zaščitni razred II (RII - zaščitno izoliranje), certifikacijski znak: CE, ENEC, VDE, odpornost na udarce: IK09, dopustna okoliška temperatura za zunanja območja uporabe: -25..+50°C, osvetljevanje cest in trgov skladno s standardi, enota pakiranja: 1 kos



Sijalke: LED
 Masa (kg): 5,2
 GTIN (EAN): 4058352381212

